

乗用傾斜地モア

# SG280B

# SHIBAURA

オプション



日除け・防球ネット



# SLOPE MOWER

安全性・操作性・居住性が  
さらに進化。

国内トップクラスの傾斜地作業機

主要諸元

型式	SG280B		
走行駆動方式	HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)		
機体	全長	2495mm	
	全幅	1590mm、1910mm(モア装着)	
	全高	1200mm(ハンドル)、1730mm(日除けフレーム)	
寸法	軸距	1500mm	
	タイヤ	前輪	21×11.00-10 4PR
輪距	後輪	21×11.00-10 4PR	
	前輪	1310mm	
後輪	1310mm		
最低地上高	140mm(モアデッキ下端)		
質量	790kg(本体)、950kg(モア付)		
エンジン	型式	シバウラN843	
	種類	3気筒水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	1496cc	
	出力(定格)	20.6kW(28PS)/2400rpm	
バッテリー	55B24L		
燃料タンク容量	26ℓ		
車体	制動装置	内部拡張式	
	かじ取り装置	全油圧パワーステアリング	
変速	L:低速(4駆) H:高速(2駆)		
走行速度	前進	L:0~9.0km/h H:0~18.0km/h	
	後進	L:0~6.0km/h H:0~12.0km/h	
モア	型式	MM60DSG-2	
	刈幅	1524mm	
	刈高範囲	25~110mm(11段階)	
	ブレード数	3枚	
作業能力	6400㎡/h(走行6.0km/h、効率0.7)		

型式	SG280B	SG280BM	SG280BT	SG280BHD
油圧外部取出し	—	標準装備	標準装備	標準装備
三点リンク	—	—	標準装備	—
油圧ハイダンブ	—	—	—	標準装備

対応機種一覧

型式	SG280B	SG280BM	SG280BT	SG280BHD
グラスキャッチャS330SG	—	●	●	—
サイクロンスイーパーCS550SG	—	—	●	—
ハイダンブVS700SG	—	—	—	標準装備
ブロードカスタMBC1070DH	—	—	●	—
ターボブロワTBL283SG	—	—	●	—

●…取り付け可能

### ▲ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。無理な操作は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

### 📄 保証書に関するお願い

この商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必要事項が記載されているかご確認の上、大切に保存してください。

 **株式会社IHIシバウラ**

### 機械事業本部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1  
TEL 0263-88-0200 FAX 0263-27-0380

北海道事務所 松本事務所  
東北事務所 東海事務所  
北関東事務所 岡山事務所  
関東統括事務所 九州事務所

最新情報・製品情報はIHIシバウラホームページでもご覧いただけます

[www.ih-shibaura.com](http://www.ih-shibaura.com)

- 製品の定格、仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷物のため実際の色と異なる場合があります。

お問い合わせ・ご相談は信用とサービスの当店へどうぞ

# SLOPE MOWER

低重心設計、傾斜地作業に強く、  
優れたモアの追従性で  
広範囲な作業に対応。

## SG280B

28PS、HST 油圧無段変速(2WD/4WD 切替式)、刈幅:1524mm



### 操作性

簡単操作の使いやすい  
機能採用

モア昇降レバー等が  
シート週りに集まり、  
より姿勢に負担なく  
操作できるよう  
になりました。



仕様の利便性がさらに進化しました

### 安全性

作業をより安全に



回転部と給油タンクにカバーが追加されました。



傾斜計が  
追加されました。



### 居住性

快適な長時間作業を  
重視した装備



シートがより安定し  
居住性が向上しました。

ワイドトレッドと低重心設計で  
安定した傾斜地作業を実現



ローリングシートを採用(左右各25度)

傾斜地ではシートをワンタッチで左右各25度にローリングできますので  
無理のない姿勢での傾斜地作業が可能です。

様々な作業機が付けられます

### 集草 作業

3種類の同時集草方式から選べます



ヒンジの位置調整により、  
ホッパーの開閉時にフタ  
が刈り芝積載トラックに  
当たらず容易に刈り芝を  
積載できます。



ハイダンプ  
VS700SG

ホッパー容量:700ℓ  
ダンプ高さ:1.6m



グラスキャッチャ  
S330SG

ホッパー容量:330ℓ



サイクロンスイーパー  
CS500SG

ホッパー容量:500ℓ

### 播種 作業



ブロードカスター  
MBC1070SH

ホッパー容量:100ℓ

### 清掃 作業



ターボブロウ  
TBL283SG

風量:200m<sup>3</sup>/min