

ST324BMJ

SHIBAURA

リアPTO(2段)を装備

バーチドレンによるエアレーション作業に最適。

環境を重視した

排ガス対応の新エンジンを搭載。

「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」の基準に合格



※ミッドPTOは装備していません。

主要諸元

型式	ST324BMJ		
寸法(LxWxH)	mm	2760x1300x2110	
本体質量	kg	750	
タイヤ	前輪	23x8.50-12	
	後輪	315/75D-15	
エンジン	型式	シバウラS773L	
	種類	水冷3気筒4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	cc	1131
	出力	PS/rpm	24/2600
燃料タンク容量	ℓ	20	

走行駆動方式	機械式4輪駆動		
変速段数	前進9段・後進3段		
車速	前進	km/h	1.14~14.67
	後進	km/h	2.12~13.32
かじ取り装置	全油圧パワーステアリング		
作業機昇降装置	油圧式		
三点リンク	JIS 1型		
PTO	軸寸法	mm	JIS Ø35
	回転方向	トラクタ後方より見て右回転(時計方向)	
	変速段数	2段	

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所	西関東事務所
東北事務所	松本事務所
関東統括事務所	東海事務所
千葉サービスセンター	岡山事務所
北関東事務所	九州事務所

取り扱い・お問い合わせ