

汎用トラクタ

EG223S・EG225S

SHIBAURA

充実の装備！



IHI GROUP
Realize your dreams

株式会社IHIシバウラ

※更新作業機 SV1513 は別途販売

快適な作業性を発揮するEGトラクタ!

2駆/4駆スイッチが
簡単切替

大型バックミラー
を採用

フルオープンボンネット
を採用



●高さ可動式の給油スタンド
を装備。



三点リンクを
標準装備

■主要諸元

型式	EG223S		EG225S	
駆動方式	4輪駆動(2駆の入切)			
機体寸法	全長	mm	2800	
	全幅	mm	1265	
	全高	mm	1850	
	最低地上高	mm	255	
機体質量	kg	830		
エンジン	型式	3TNV82A		
	種類	直接噴射		
	総排気量	cm ³	1330	
	出力	kW(PS)/rpm	16.9(23)/2600	18.4(25)/2600
	燃料タンク容量	ℓ	28	
車体	軸距	mm	1455	
	輪距	前輪	mm	950
		後輪	mm	950
	クラッチ方式	乾式単板		
	ブレーキ方式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	全油圧パワーステリング		
走行	前輪	24×8.50-12		
	後輪	315/8.0D-16		
変速段数	前進12段・後進12段			
PTO変速段数	rpm	3段(543、776、1170)、逆転673		
油圧コントロール	ポジションコントロール			
三点リンク	JIS 1型			

▲ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:<http://www.ih-shibaura.com>

北海道事務所 松本事務所
東北事務所 東海事務所
関東統括事務所 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ